

Descripción

Los pisos SPC (Compuesto de Polvo de Piedra) están fabricados principalmente a base de polvo de piedra natural y PVC, lo que los convierte en una opción más ecológica, resistente e impermeable frente a otros pisos vinílicos tradicionales. Gracias a su núcleo rígido SPC, no se agrietan ni se rompen como la cerámica, ofreciendo una mayor estabilidad dimensional y resistencia a impactos. Su sistema de instalación click, sin necesidad de adhesivos, permite una colocación más limpia, rápida y económica, reduciendo costos de instalación y mantenimiento. Son 100% impermeables, fáciles de limpiar y altamente durables, convirtiéndose en un competidor directo de la cerámica, pero con ventajas superiores en confort, mantenimiento y seguridad.

Características



Durabilidad
Vida útil de 20 años



Ignífugo
No propaga llamas



Impermeable
100% resistente al agua, lavable



Color permanente
No se decolora



Facil limpieza
Mantenimiento básico

Instalación click
Sin pegamento

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	1220 x 183 x 3.85mm
Capa de uso	0.3mm
Capa acústica	IXPE 1.0 mm
Presentación	10 piezas / caja
Rendimiento	2.23 m ² aprox. por caja
Peso específico	7.8 – 8.5 kg/m ²
Densidad del núcleo	≥ 2000 kg/m ³
Gravedad específica:	1.4 – 1.6 g/cm ³
Dureza	Método ASTM D2240
Intensidad de impacto:	Superior a 8.0 kg-cm
Intensidad extensible:	Superior a 1.20 kg-cm
Uso recomendado	Interior
Sistema de instalación:	Click
Resistencia química:	Resistente a aceite, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cal, alcohol, cloro y detergentes comunes
Resistencia al fuego	Clasificación Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento:	Clasificación R10

